

CARES PREMIUM EU

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

**CARES
PREMIUM
/HS
PREMIUM
24 990 €
CARES
PREMIUM
/HS
PREMIUM
30 1090 €**



**Συμπαγής
επίτοιχος
λέβητας**

συμπύκνωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- Με την τεχνολογία συμπύκνωσης, ο Cares Premium σας δίνει εξοικονόμηση έως και 35% στον λογαριασμό αερίου.
- Ακόμη περισσότερη εξοικονόμηση εγγυάται η πλήρως αναλογική αντλία σε σχέση με μία συμβατική αντλία.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- Ο Cares Premium προσφέρει την καλύτερη σχεδίαση στη κατηγορία του, χάρη στην ακριβή μελέτη των γραμμών καθώς και το εξωτερικό του σχήμα.
- Η νέα οθόνη LCD, επιτρέπει μια πολύ εύκολη πλοήγηση και μια πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση όλων των παραμέτρων και των κωδικών σφαλμάτων.
- Με τη νέα εσωτερική διάταξη, η συντήρηση και η εγκατάσταση γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα, μειώνοντας έγκαιρα τα κόστη συντήρησης.

ΑΝΕΣΗ

- Η παρουσία του εναλλάκτη θερμότητας εγγυάται έμεση διαθεσιμότητα ζεστού νερού.
- Με την προσθήκη ενός χρονοθερμοστάτη, μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τη θερμοκρασία.
- Το μεγαλύτερο δοχείο διαστολής και η βελτιστοποιημένη κατασκευή του εναλλάκτη θερμότητας, καθιστά το λέβητα ιδανικό για μεγάλες περιοχές θέρμανσης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Η νέα εσωτερική διάταξη, κάνει τον Cares Premium πιο ανθεκτικό, εξασφαλίζοντας μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και 100% ανθεκτικότητα.
- Ο Cares Premium έχει ελεγχθεί για 11.000 ώρες κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αξιοπιστία και υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.
- Η προσθήκη φίλτρων επιστροφής θέρμανσης εγγυάται την προστασία του λέβητα από συσσώρευση ακαθαρσιών του νερού.
- Η χρήση συστημάτων κατά του κολλήματος αποτρέπει από παγωνιά και συσσώρευση αλάτων όχι μόνο τον λέβητα αλλά και ολόκληρο το σύστημα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	24	30
ΠΛΗΡΗ ΛΙΝΙΕΑ:		
Μοντέλο: Cares Premium	24	30
Τύπος Αξόνου	052, 023p, 023, 0106x023, 0130p, 043p, 053p, 0234, 023p, 023p	
ΠΡΟΔΑΓΜΑΤΟΣ (ΔΕΥΣΕ)		
M2, 70lit, αναρροπή από αέθριο (H)	WV	25,5 / 5,2
M2, 70lit, αναρροπή από αέθριο (H)	WV	21,148,7
M2, 70lit, αναρροπή από αέθριο Σαουθ Όυσταλ Σέρβια (H)	WV	25,5 / 5,2
M2, 70lit, αναρροπή από αέθριο Σαουθ Όυσταλ Σέρβια (H)	WV	21,148,7
M2, 70lit, από αέθριο (80°C - 80°C)	WV	25,6 / 5,2
M2, 70lit, από αέθριο (80°C - 30°C)	WV	34,4 / 5,9
M2, 70lit, αναρροπή από αέθριο Σαουθ Όυσταλ Σέρβια (H)	WV	25,5 / 5,2
Αποδοτικότητα καυσίμου (παικταίρια)	%	92,9
Ουλοποιηθ. θερμική απόδοση (80/80°C) H/H	%	92,9/87,8
Ουλοποιηθ. θερμική απόδοση (80/80°C) H/H	%	92,9/87,8
Απόδοση (σε 20% απόρ.) 20°C H/H	%	98,2/97,8
Απόδοση (σε 20% απόρ.) 47°C H/H	%	98,2/97,8
Επίδοση (ετήσια απόδοση) 30/80°C H/H	συστήμ.	+++
Επίδοση (ετήσια απόδοση) 30/80°C H/H	συστήμ.	A
Καύσιμ. καυσίμου (σε λίτρα)	%	6,2
Απόδοση καυσίμου (AT, 57°C)	%	7,3
Απόδοση με τον αεθροειδή Απορροφητή		
ΕΚΠΟΜΠΕΣ		
Αποδοτικότητα αέρα	Fi	100
Νοx ελάχιστο	αέθριο	5
Θερμοκρασία καύσης (σε 20/80°C - 80°C)	°C	65
Παράδειγμα CO2 (σε 20/80°C - 80°C)	%	9,4
Παράδειγμα CO (σε 20/80°C - 80°C)	ppm	177
Παράδειγμα CO2 (σε 80°C - 50°C)	%	3,5
Μέγιστη μέτρηση ροής αεθροειδών (αέθριο) (σε λίτρα)	κ.γρ.	12,7
Παράδειγμα αέρα (80°C - 50°C)	%	32