

Suzumi Plus - Το συν στη θέρμανση

Οικιακό Κλιματιστικό Inverter 10, 13, 16, 18 & 22.000 BTU - N3KV2-E1



RAS-B10N3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1 639 €

RAS-B10N3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1 749 €

RAS-B10N3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1 839 €

RAS-B10N3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1 989 €

RAS-B10N3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1 1129 €

Το Suzumi Plus με κομψό σχεδιασμό, συνδυάζει με επιτυχία βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και ποιότητα αέρα. Η σειρά είναι εξοπλισμένη με συμπιεστή τεχνολογίας Inverter Rotary / Twin Rotary.

- **Hybrid DC Inverter:** Τα κλιματιστικά Toshiba ενσωματώνουν την τελευταία τεχνολογία συμπιεστών inverter. Έτσι επιτυγχάνουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αυξάνοντας ή μειώνοντας την ταχύτητα του συμπιεστή ανάλογα με τις θερμοκρασιακές ανάγκες του χώρου σας.
- **Φίλτρο Toshiba IAQ:** Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, χωρίς να μειώνει τη δυναμικότητα της ροής του, αποτρέπει το σχηματισμό μούχλας και μυκήτων, αποσυνθέτει τον καπνό, την αμμωνία και άλλες οργανικές ουσίες και δυσάρεστες οσμές.
- **Ιονιστής:** Δημιουργώντας πάνω από 1 εκατομμύριο αρνητικά ιόντα για κάθε κυβικό εκατοστό αέρα, ο ιονιστής του Suzumi Plus φρεσκάρει και καθαρίζει την ατμόσφαιρα του χώρου σας δημιουργώντας ένα χαλαρωτικό περιβάλλον.

- **Προ-φίλτρο Σκόνης:** Το υψηλής απόδοσης φίλτρο της Toshiba συγκρατεί τη σκόνη, προσφέροντας φρεσκάδα στο χώρο σας. Πλένεται εύκολα με νερό.
- **Αυτοκαθαρισμός:** Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού μειώνει την υγρασία στο εσωτερικό του κλιματιστικού, αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό μούχλας. Όταν κλείσετε το κλιματιστικό, ένας εσωτερικός ανεμιστήρας θα λειτουργήσει αυτόματα για να αφαιρέσει την υγρασία και να στεγνώσει το ψυκτικό στοιχείο.
- **Έλεγχος Περισίδων:** Τα κλιματιστικά της Toshiba διαθέτουν μέχρι και 12 επιλογές ταχύτητας ανεμιστήρα, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Auto Fan και Hi-Power. Επιλέξτε από απαλή ροή αέρα μέχρι και το ισχυρό Hi-Power που παρέχει μεγάλο όγκο αέρα στη στιγμή. Με μεγαλύτερο εύρος περισίδων και πτερύγια σχεδιασμένα με ακρίβεια, τα κλιματιστικά Toshiba σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε επακριβώς τη θέση που προτιμάται για μεγαλύτερη άνεση. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία swing, που κατανέμει τον αέρα ομοιόμορφα στο χώρο σας.
- **Αυτοδιάγνωση:** Το κλιματιστικό θα εκτελέσει ενδελεχή έλεγχο και θα υποδείξει πιθανές βλάβες στη λειτουργία.
- **One Touch My-Comfort:** Προγραμματισμένες ρυθμίσεις, που έχει μελετήσει η Toshiba, προσφέρουν το σωστό συνδυασμό άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας με το πάτημα ενός κουμπιού.
- **Λειτουργία Hi-Power:** Αυτή η λειτουργία προσφέρει γρήγορα επιπλέον όγκο αέρα στο χώρο σας, για πιο γρήγορη ψύξη ή θέρμανση, εξίσου αθόρυβα!
- **Αθόρυβη Λειτουργία:** Πατήστε το κουμπί "Quiet" στο τηλεκοντρόλ και η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου, μόλις 23 dB(A).
- **Λειτουργία Comfort Sleep:** Ενεργοποιείτε τη λειτουργία "Comfort Sleep" εξασφαλίζοντας την ομαλή θερμική άνεση σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.
- **One Touch Preset:** Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τις με το πάτημα ενός κουμπιού.
- **Αυτόματη Επανεκκίνηση:** Το κλιματιστικό θα επανεκκινήσει αυτόματα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- **Real time on-off:** Επιλέξτε ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του κλιματιστικού και προγραμματίστε ρυθμίσεις ώστε να επαναλαμβάνονται κάθε 24 ώρες.
- **Επαναλαμβανόμενος Προγραμματισμός:** Ορίστε στον χρονοδιακόπτη να επαναλαμβάνει τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις κάθε 24 ώρες.
- **Επιλογή Ισχύος:** Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων εξοικονόμησης ενέργειας, από 100%, 75% και 50%, για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
- **Λειτουργία ECO:** Εξασφαλίστε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 25% σε σύγκριση με τις κανονικές ρυθμίσεις, χωρίς να θυσιάζεται την άνεσή σας. Αυτή η λειτουργία αυξάνει ή μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία, αποτρέποντας ακραίες θερμοκρασίες στο χώρο σας και μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Εξωτερική Μονάδα	RAS-10N3AV2-E1	RAS-13N3AV2-E1	RAS-16N3AV2-E	RAS-18N3AV2-E	RAS-22N3AV2-E
Εσωτερική Μονάδα	RAS-B10N3KV2-E1	RAS-B13N3KV2-E1	RAS-B16N3KV2-E1	RAS-18N3KV2-E1	RAS-B22N3KV2-E1
Ψυκτική Απόδοση	2,50 kW	3,50 kW	4,50 kW	5,00 kW	6,00 kW
SEER	6,70 / A++	6,50 / A++	6,10 / A++	7,00 / A++	6,50 / A++
Θερμική Απόδοση	3,20 kW	4,20 kW	5,50 kW	5,80 kW	7,00 kW
SCOP (θερμή ζώνη)	5,10 / A+++	5,00 / A++	5,30 / A+++	5,20 / A+++	5,20 / A+++
SCOP (μεσαία ζώνη)	4,30 / A+	4,00 / A+	3,90 / A+	4,10 / A+	4,00 / A+
Έυρος Λειτουργίας Ψύξης	-10 ~ 46 °C	-10 ~ 46 °C	-10 ~ 46 °C	-10 ~ 46 °C	-10 ~ 46 °C
Έυρος Λειτουργίας Θέρμανσης	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C
Επίπεδα Θορύβου	38/26 dB(A)	39/26 dB(A)	45/30 dB(A)	44/32 dB(A)	47/35 dB(A)
Ψυκτικό Μέσο	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Διαστάσεις (mm)	275x790x217	275x790x217	275x790x217	320x1050x229	320x1050x229